



SMKO/3

### Serrure à Clé Double Panneton

- Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 à 8 gorges asymétriques avec clé à double panneton.
- Clé prisonnière serrure ouverte.
- Pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure.
- Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/corps.
- Tablette intérieure amovible (sauf pour mod. SMKO/1 et SMKO/2).
- Trous de fixation au dos et à la base, chevilles fournies.
- Peinture époxy au four.

- Cadre et Porte ép. 8 mm
- Corps ép. 3 mm
- Découpe Laser

MEILLEURE  
RESISTANCE

Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pênes		Poids		Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.	Kg	Lt	
SMKO/1	220	280	150	210	270	90	130	180	2	-	10	6	
SMKO/2	220	280	200	210	270	140	130	180	2	-	11	9	
SMKO/3	220	350	300	210	340	240	130	250	2	-	17	19	
SMKO/4	280	400	350	270	390	290	180	300	2	1+1	24,5	31	